

TECHNICKÝ LIST – BUBLINKOVÁ FÓLIE

Identifikace výrobku 2 vrstvá fólie se vzduchovými bublinkami

Materiál LDPE

Struktura výrobku

Malé bublinky výška x průměr: 3 x 10 mm

Šíře rolí: 0,5m/ 1,0m/ 1,2m / 1,5m

Délka/ návin: 100 m +/- 2%

Tloušťka fólie: 40 µm(-10% / +5%)

Hmotnost [g/m²]: 38

toleranční rozmezí [g/m²]: 34,2 - 39,9

Fyzikální vlastnosti hustota materiálu: 0,91÷ 0,93 g/cm³

Barva natural (transparentní)

Teplota tání 80 – 104°C

Pokyny pro zacházení a skladování

Zacházet s výrobkem jako s hořlavým organickým materiálem. Při skladování nevystavovat nadměrnému teplu a mechanickému zatížení. Po určité době dochází k částečnému úniku vzduchu a tvarové nestálosti rolí, což je přirozený jev, doporučujeme skladovat FIFO.

V případě požáru použít pěna, hasící prášek, CO₂

Toxikologické informace Nejsou známy žádné škodlivé účinky.

Možnost recyklace 100%

Balení PE pytel

Podmínky pro skladování

- Role bublinkové fólie je třeba skladovat nastojato.
- Při skladování velkého množství balíků na sobě dochází ve spodních balících k rychlejšímu úniku vzduchu.
- Bublínkovou fólii skladujte v prostorách s běžnou teplotou (do 30°C), při nadměrných teplotách dochází k rychlejšímu úniku vzduchu, případně až k deformacím.